

vintage+


ermes aurelia





vintage+

gres porcellanato colorato in massa !
 colorbody porcelain stoneware
 durchgefärbtes feinsteinzeug
 grès cérame coloré dans la masse



60x60

60x60
 rettificato



30x60

30x60
 rettificato

gres porcellanato !
 porcelain stoneware
 feinsteinzeug
 grès cérame




21x18,2
 esagona

ANTRACITE

CEMENTO

CALCE

COTTO



Il sapore delle classiche piastrelle di cemento interpretato nei formati più grandi e contemporanei, arricchito dal calore del cotto e delle forme esagonali.


All the flavour of classic concrete tiles, in contemporary larger sizes, enriched by the warmth of cotto and the hexagonal shapes.

Die Optik der klassischen Zementfliesen wird in größeren, zeitgemäßen Formaten interpretiert und durch die Wärme der Cotto-Fliesen und die sechseckigen Formen bereichert.

Le charme des traditionnels carreaux en ciment interprétés dans les formats les plus grands et les plus actuels, enrichi par la douceur du cotto et des formes hexagonales.

vintage+

COTTO 60x60





vintage+

decoro esagona
EPOQUE 21x18,2

COTTO 60x60

vintage+



CALCE 30x60
CEMENTO esagona 21x18,2





vintage+


CALCE 30x60 . CEMENTO esagona 21x18,2





vintage+

CALCE
30x60




vintage+

COTTO esagona 21x18,2
decoro esagona EPOQUE 21x18,2



vintage+

ANTRACITE
60x60





ANTRACITE | PEI IV |



CEMENTO | PEI V |



CALCE | PEI V |



COTTO | PEI IV |



60x60

36905

e90 | MQ

36904

e90 | MQ

36903

e90 | MQ

36906

e90 | MQ

60x60
 rettificato

36909

f80 | MQ

36908

f80 | MQ

36907

f80 | MQ

36911

f80 | MQ



30x60

36896

e50 | MQ

36895

e50 | MQ

36894

e50 | MQ

36897

e50 | MQ

30x60
 rettificato

36901

f30 | MQ

36899

f30 | MQ















36898

f30 | MQ

36902

f30 | MQ

Caratteristiche tecniche . Caracteristiques Techniques . Technische Eigenschaften . Technical Features

 Classificazione secondo norme CEN gruppo B1a UNI EN 14411 App. G - GL Classification in accordance with CEN standards B1a UNI EN 14411 App. G - GL Klassifizierung gemäß CEN Normen Gruppe B1a UNI EN 14411 App. G - GL Classification selon les normes CEN groupe B1a UNI EN 14411 App. G - GL				
	Proprietà fisico-chimiche Physical-chemical properties Pysisch-chemische Eigenschaften Propriétés physico-chimiques	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test	Valore prescritto Required value Vorgeschriebener Wert Valeur prescrite	Valore Ermes Aurelia Ermes Aurelia standards Ergebnis Ermes Aurelia Valeur Ermes Aurelia
	Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,6\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Ortogonalità Wedging Rechtwinkligkeit Orthogonalité	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,6\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Spessore Thickness Stärke Epaisseur	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Planarità Warpage Ebenflächigkeit Planéité	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Rettilineità spigoli Linearity Kantengeradheit Rectitude des arêtes	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	UNI EN ISO 10545.3	$\leq 0,5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Lineare Wärmeausdehnung Coefficient linéaire de dilatation thermique	UNI EN ISO 10545.8	-	7MK^{-1}
	Resistenza a flessione Flexion Resistance Biegungsfestigkeit Résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545.4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545.9	Richiesta Required Requisite Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	UNI EN ISO 10545.12	Richiesta Required Requisite Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
PEI	Resistenza all'abrasione superficiale Resistance to surface abrasion Widerstand gegen tiefenabrieb Résistance à l'abrasion superficielle	UNI EN ISO 10545.7	Secondo quanto dichiarato dal fabbricante As the manufacturer declaration Selon chiffre d'affaire déclaré par le fabricant Nach dem, was der Hersteller angegeben hat	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance à la glissance	DIN 51130		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
		ASTM C1028	 USA test	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue

ermes aurelia

vintage+

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti ai termini di legge. Relativamente a pesi, colori, misure e imballi la ditta produttrice si riserva il diritto di apportare le modifiche ed esigenze di produzione che si rendano necessarie. I colori dei prodotti riportati sono da ritenersi puramente indicativi in quanto soggetti a variazioni dovute alla fase di stampa. I consigli e le istruzioni date pur essendo oggetto di studi e prove eseguite con la massima serietà, sono da ritenersi puramente indicative.

The information in this Catalogue is as precise as possible but is not binding under law. Manufacturer reserves the right to make changes as needed in weights, colours, sizes and packing. Product colours as shown are purely indicative since they are subject to variation during the printing stage. While being the result of carefully effected studies and tests, these suggestions and instructions should be considered purely indicative.

ermes aurelia

ermesceramiche_{spa}

via statale 467, n.171 . 42013 veggia (re) - italy . tel. +39 0536 991511 . fax +39 0536 824777 . e-mail: info@ermes-ceramiche.it . www.ermes-ceramiche.it

